

cool
by Carrier

VIENTO

*Jednoduché chladičí jednotky
pro dodávkové vozy.*



Carrier
TRANSICOLD

VIENTO

Viento je základní řada chladicích jednotek určených pouze k použití za jízdy pro vozy o objemu nákladového prostoru až 28 m³ s panelovou nebo přídatnou izolací.

Viento nabízí technické parametry přední světové značky Carrier v lehké, jednoduché a mimořádně univerzální chladicí jednotce. Nenechte se oklamat nízkou cenou, Viento využívá špičkovou chladicí technologii, která je nyní dostupná pro všechny.

SPOLEHLIVÁ

- Kvalita od předního světového výrobce, na kterou se můžete spolehnout.
- Osvědčená technologie, kterou prověřily předchozí generace nejprodávějších chladicích jednotek s pohonem od motoru.
- Spolehlivá chladicí kapacita a průtok vzduchu, které za každých podmínek ochrání kvalitu nákladu.

JEDNODUCHÁ

- Všechny chladicí jednotky mají mimořádně nízký profil a hmotnost a umožňují tak snadnou instalaci.
- Obsluha z kabiny a mikroprocesorové řízení prověřené mnoha lety úspěšného provozu řady Xarios zaručuje snadné ovládání.

UNIVERZÁLNÍ

- Pro všechny teploty okolního prostředí s modely speciálně navrženými pro vysoké nebo nízké teploty.
- Vhodné pro všechny typy vozů s panelovou nebo přídatnou izolací.
- Pro chladírenské nebo mrazicí vozy s možností volby chladicího média.

NABÍDKA VÝPARNÍKŮ S MIMOŘÁDNĚ NÍZKÝM PROFILEM



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Chladicí médium HFC R404A nebo R134a
- Multifunkční ovládání z kabiny
- Nabídka výparníků s mimořádně nízkým profilem
- Odtávání horkými plyny chladiva
- Provoz i při vysokých teplotách okolního prostředí
- Systém vytápění horkými plyny pro nízké teploty okolního prostředí
- Chladicí verze je navržena výlučně pro čerstvé zboží
- Provoz u 24VDC vozidel

Bezpečnostní prvky

- Ochrana před nízkým nebo vysokým tlakem chladicího média
- Zabezpečené nastavení konfigurace při instalaci

Ovládací prvky

- Mikroprocesorový řídicí systém
- Automatické a manuální odtávání
- Digitální displej: Teplota v °C nebo °F, nastavená teplota, teplota vracejícího vzduchu, konfigurační parametry a výstražná hlášení

Vybavení

- Montážní sada kompresoru
- Kompresor

Příslušenství

- Adaptér pro pružné umístění výparníku
- Příslušenství kondenzátoru pro střešní montáž

	Chladicí médium	CHLADICÍ VÝKON (W)*		PRŮTOK VZDUCHU (m ³ /h)	ROZMĚRY (mm) & HMOTNOST (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Kondenzátor		Výparník		
VIENTO 200	R134a	1 930	1 015	990	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	1 990	1 040	760			MZS 600	607 x 545 x 165	15 kg
VIENTO 300	R134a	2 640	1 305	1 080	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2 760	1 530	990			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 350	R134a	3 074	1 550	1 660	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3 750	2 010	1 770			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg

* Při teplotě okolního vzduchu +30 °C (podle postupu A.T.P.)



600 servisních center společnosti Carrier v Evropě, v Rusku, na Středním východě a v Africe

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu